Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр.)
Орган по сертификации продукции
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Чешская Республика

выдает

СЕРТИФИКАТ

номер: **B-00890-25**

изготовителю:	SOLIDA, spol. s r.o. Semanínská 213 560 02 Česká Třebová Чешская Республика
идентификационный номер:	49285271
на изделия:	крепежные элементы и системы крепления для электропроводки и технического оснащения зданий
спецификация изделий:	см. стр. 2 и 3

Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр. (SZU) подтверждает, что произвел с положительным результатом первичное типовое испытание вышеуказанных изделий в соответствии с требованиями, приведенными в лит. a) пункта 1 ст. 8 Постановления Правительства № 163/2002, Сб. зак. ЧР, которое устанавливает технические требования к определенным строительным изделиям, в соответствии с Постановлением Правительства № 312/2005, Сб. зак. ЧР, Постановлением Правительства № 215/2016, Сб. зак. ЧР и Постановлением Правительства № 119/2024, Сб. зак. ЧР.

Применялись следующие нормативные документы:
строительно-технический сертификат № 202-STO-B-00666-25 от 2025-04-15, действующий до 2030-05-03.

Использованная схема сертификации:
SZU-1a:2020.00 (исходя из схемы 1a ISO/IEC 17067, на основе проверок и испытаний).

Сертификат был выдан на основании заключительного протокола о первичном типовом испытании № 30-17740/MZ от 2025-05-05, выданного SZU. В заключительном протоколе дана заключительная оценка и указаны идентификационные данные изделия.

Сертификат действует **до 2030-05-03** при условии соблюдения владельцем правил обращения с сертификатом.

Правила обращения с сертификатом приведены на странице 4.

г. Брно, дата: 2025-05-05

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. 03

.....
инж. Алеш Ондерек
руководитель органа сертификации

NV163

Спецификация изделий:

Хомуты		
название изделия	**диапазон [мм]**	**примечание**
Одновинтовой хомут	12 - 64	гайка M8
Одновинтовой хомут	12 - 116	гайка M8/M10
Двухвинтовой хомут	12 - 53	гайка M8
Двухвинтовой хомут	12 - 229	гайка M8/M10
Скользящий одновинтовой хомут	12 - 53	гайка M8
Скользящий двухвинтовой хомут	54 - 200	гайка M8/M10
Двухвинтовой хомут - нержавеющая сталь	12 - 64	гайка M8
Двухвинтовой хомут - нержавеющая сталь	12 - 229	гайка M10
Двухвинтовой хомут - нержавеющая сталь	12 - 229	гайка M8/M10
Хомут MASIV	42 - 360	гайка UNI (M12, M16, 1/2")
Хомут MASIV - нержавеющая сталь	42 - 360	гайка M12, M16, 1/2"
Хомут для вентиляционных труб	80 - 1600	гайка M8/M10
Двухвинтовой хомут CLIP	12 - 53	гайка M8
Двухвинтовой хомут CLIP	12 - 116	гайка M8/M10
Двухвинтовой хомут с винтом	12 - 63	шуруп 6 x 70

Кронштейны и консоли		
название изделия	**диапазон [мм]**	**примечание**
Кронштейн 27/18	200 - 600	толщина 1,25 мм
Кронштейн 28/30	200 - 900	толщина 1,75 мм
Кронштейн 38/40	200 - 950	толщина 2,0 мм
Кронштейн ST 41/21	200 - 750	толщина 2,5 мм
Кронштейн ST 41/41	200 - 1000	толщина 2,5 мм
Кронштейн ST 41/62	300 - 1000	толщина 2,5 мм
Монтажная консоль 27/18	200 - 3000	толщина 1,25 мм
Монтажная консоль 28/30	2000 - 6000	толщина 1,75 мм
Монтажная консоль 38/40	2000 - 6000	толщина 1,5 мм
Монтажная консоль 38/40	2000 - 6000	толщина 2,0 мм
Монтажная консоль ST 41/21	2000 - 6000	толщина 1,5 мм
Монтажная консоль ST 41/21	2000 - 6000	толщина 2,5 мм
Монтажная консоль ST 41/41	2000 - 6000	толщина 2,5 мм
Монтажная консоль ST 41/41	2000 - 6000	толщина 1,8 мм
Монтажная консоль 40/60	2000 - 6000	толщина 2,5 мм
Монтажная консоль ST 41/62	2000 - 6000	толщина 2,5 мм
Монтажная консоль 40/60, двойная	2000 - 6000	толщина 2,5 мм
Монтажная консоль ST 41/62, двойная	2000 - 6000	толщина 2,5 мм
Кронштейн консольный KLS 28/30	400 - 600	-
Кронштейн консольный KLS 38/40	400 - 770	-
Консольный зажим-скоба 27/18 – 28/30	-	резьба M6
Консольный зажим-скоба 38/40 - 41/62	-	резьба M8, резьба M10

Другие детали и аксессуары	
название изделия	**диапазон**
Петля M8 оцинкованная 80 x 30 мм	-
Петля M8 оцинкованная 120 x 40 мм	-
Петля M10 оцинкованная 80 x 30 мм	-
Петля M10 оцинкованная 120 x 40 мм	-
Петля M12 оцинкованная 120 x 40 мм	-
Трапециевидный шарнир TZ M8 обыч.	-
Трапециевидный шарнир TZ M10 обыч.	-
Трапециевидный шарнир TZ M8 фиксированный	-
Трапециевидный шарнир TZ M10 фиксированный	-
Трапециевидный шарнир TZ, отверстие 13 мм	-
Плоская распорка 1 дюйм, 250, длинная	-
Плоская распорка 5/4 дюйма, 250, длинная	-
Плоская распорка 1дюйм, 100 короткая	-
Плоская распорка 5/4дюйма, 100 короткая	-
Регулирующая распорка 1 дюйм, длинная	200 - 240 мм
Регулирующая распорка 5/4 дюйма, длинная	200 - 240 мм
Регулирующая распорка 1 дюйм, короткая	85 - 105 мм

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. 03

Другие детали и аксессуары	
название изделия	**диапазон**
Регулирующая распорка 5/4 дюйма, короткая	85 - 105 мм
Инструмент для настенного монтажа M8x120	-
Инструмент для настенного монтажа M10x120	-
Настенное крепление M8	-
Настенное крепление M10	-
Монтажный уголок 27 - 45 °	-
Монтажный уголок 27 - 90 °	-
Монтажный уголок 38 - 45 °	-
Монтажный уголок 38 - 90 °	-
Монтажный уголок 38 - 90° 2 отверстия	-
Монтажный уголок 38 - 90° 3 отверстия	-
Комплект M8 27/18 + 28/30	20 - 100 мм
Комплект M8 38/40 + 40/60	30 - 80 мм
Комплект M10 38/40 + 40/60	30 - 100 мм
Комплект M12 38/40 + 40/60	30 - 50 мм
Комплект PLUS M8 27/18 + 28/30	20 - 100 мм
Комплект PLUS M8 38/40 + 60/40	30 - 80 мм
Комплект PLUS M10 38/40 + 40/60	30 - 100 мм
Комплект PLUS M8 38/40 + 40/60	30 - 40 мм
Комплект ST M8	20 - 80 мм
Комплект ST M10	30 - 100 мм
Комплект ST M12	40 - 100 мм
Комплект ST PLUS M8	40 - 80 мм
Комплект ST PLUS M10	40 - 80 мм
Комплект ST PLUS M12	40 - 60 мм
Бегунок 27/18	M6 - M10
Бегунок 38/40	M6 - M10
Бегунок ST	M6 - M12
Крепежный зацеп 27	-
Крепежный зацеп 38	-
Крепежный зацеп 40	-
Кронштейн седловой US L + Q 27/18, 28/30	-
Кронштейн седловой US L+Q 38/40, 40/60	-
Кронштейн седловой US L+Q ST	-
Кронштейн седловой MASIV US L+Q 38/40, 40/60	-
Кронштейн седловой MASIV US L+Q ST	-
Шарнирный седловой кронштейн 27/18 - 38/40	диапазон 180°
Соединение консолей 27/18, 28/30	-
Соединение консолей 38/40, 40/60	-
Соединение консолей L – 27/18, 28/30, 38/40, 40/60	толщина материала 4 мм
Соединение консолей T - 27/18, 28/30, 38/40, 40/60	толщина материала 4 мм
Соединение консолей крестообразное – 27/8, 28/30, 38/40, 40/60	толщина материала 4 мм
Кабельный зажим M8x20	-
Опорный зажим L M8	-
Опорный зажим M8, M10, M12	M8 - M12
Консольный зажим-скоба 37/18 - 28/30	-
Консольный зажим-скоба 38/40+41/21, 41/41	-
Зажим ½ дюйма M6 22 мм	-
Зажим ¾ дюйма M6 28 мм	-
Зажим 1 дюйма M6 36 мм	-
Зажим 5/4 дюйма M6 43 мм	-
Зажим 6/4 дюйма M8 49 мм	-
Зажим 2 дюйма M8 77 мм	-
Зажим 2½ дюйма M8 77 мм	-
Зажим 3 дюйма M8 91 мм	-
Держатель экспанзомата	-
Опорный желоб - диаметр от 20 - 63 мм	длина от 2 до 3 м, толщина 0,55 мм
Опора кронштейна 30 x 30 мм	300 - 550 мм
Горизонтальное армирование	от 27/18 до 38/40
Опорный желоб	20 - 90 мм

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. 03

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С СЕРТИФИКАТОМ

Сертификат может использоваться для представления изделий на рынке на протяжении его срока действия при условии, что положения нормативных документов, в соответствии с которыми изделия были сертифицированы, остаются в силе. Если будут приняты новые нормативные документы, касающиеся сертифицированных изделий, или поправки к ним, действительность сертификата будет необходимо проверить.

Сертификат можно использовать только в качестве сертификата изделий, спецификация которых приводится на стр. 1 - 3. Это также касается использования информации в рекламных и коммерческих целях. Без письменного согласия Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. сертификат нельзя воспроизводить в неполной форме. Незаконное или обманное использование сертификата может привести к его аннулированию.

Запрещено изменять, дополнять или переписывать данные в сертификате.

Сертификат нельзя использовать для подтверждения свойств изделия, в котором без согласия SZU было проведено изменение, повлиявшее на соответствие изделия требованиям примененных нормативных документов.

Сертификационный орган требует, чтобы владелец сертификата вел учет всех жалоб, касающихся изделий, на которые распространяется данный сертификат, а также мер по их урегулированию.